

# MÓDULO FOTOVOLTAICO EGE-370M-72

## MÓDULO MONOCRISTALINO

370 W / 72 Celdas / 5 Bus bars




### CERTIFICADOS

IEC 61215 / IEC 61730 / CE  
ISO 9001:2015


### GARANTÍA DE RENDIMIENTO LINEAL

10 años de garantía del producto · 25 años de garantía de potencia lineal



Los módulos fotovoltaicos de Eco Green Energy son fabricados solo con celdas grado A, con una alta eficiencia y garantía de 25 años de potencia.


### KEY FEATURES




Celdas de 5 bus bars con una eficiencia hasta 19 %



Caja de control IP67 (3 diodos) con resistencia al agua para una larga durabilidad



Marco de aluminio de alta calidad, puede resistir carga hasta 5400 Pa y presión del viento hasta 2400 Pa



Vidrio templado de bajo hierro brindando alta transmisividad



Alto rendimiento en ambientes de poca luz



Doble prueba EL antes y después de laminación



**GARANTÍA DE POTENCIA LINEAL**



**GARANTÍA DEL PRODUCTO**



## INFORMACIÓN ELÉCTRICA EN STC\*

Potencia máxima (Pmax)	370 W
Tolerancia de potencia	0~+3 %
Eficiencia del módulo	19,07 %
Máxima capacidad de voltaje (Vmp)	39,66 V
Máxima capacidad de corriente (Imp)	9,33 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	47,45 V
Corriente de cortocircuito (Isc)	9,71 A

\*Condiciones Estándar de Medida: Radiación: 1000 W/m<sup>2</sup> · Temperatura de las celdas: 25°C · AM: 1,5

## INFORMACIÓN ELÉCTRICA EN NOCT\*

Potencia máxima de salida (Pmax)	275.88 W
Capacidad máxima de voltaje (Vmp)	37,18 V
Capacidad máxima de corriente (Imp)	7,41 A
Voltaje de Circuito Abierto (Voc)	44,00 V
Corriente de cortocircuito (Isc)	7,89 A

\*Temperatura Nominal de Operación de la Celda: Irradiación: 800W/m<sup>2</sup> · Temperatura ambiente: 20°C · AM: 1,5 · Velocidad del viento: 1 m/s

## CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA

NOCT	45 °C ±2 °C
Coefficiente de temperatura de Pmax	-0,41%/°C
Coefficiente de temperatura de Voc	-0,31%/°C
Coefficiente de temperatura de Isc	+0,06%/°C


## RANGO MÁXIMO

Rango de temperatura de operación	-45°C ~+85 °C
Máximo voltaje del sistema	1500 V
Rango máximo de capacidad del fusible	15 A
Máxima carga frontal (ejem. nieve)	5 400 Pa
Máxima carga posterior (ejem. viento)	2 400 Pa


## CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Tipo de celdas	Monocrystalino (156x156 mm)
Número de celdas	72
Dimensiones	1960x991x40 mm
Peso	22,8 kg
Vidrio	3,2 mm vidrio templado
Marco	Aleación de aluminio anodizado
Caja de control	IP65 o IP67
Cable	0,9 m
Conector	MC4 o MC4 compatible

## EGE-370M-36 / I-V CURVES



## DISEÑO DE INGENIERÍA



## EMBALAJE

Tipo	Pzas	Peso
Paleta	27 pzas	642 kg
Contenedor 20GP	310 pzas	7,8 t
Contenedor 40GP	672 pzas	15,6 t
Contenedor 40HQ	720 pzas	16,8 t