

Ficha Técnica

Calentador Solar por Gravedad
Ángulo de Incidencia de 15°

SEI-SC-30-1800/58

Línea Acero Inoxidable

Capacidad
Nominal

342 Litros

Dimensiones

Base	2.39 mts.
Altura	0.75 mts.
Costado	2.00 mts.



Especificaciones Generales

Presión máxima de operación	0.3 kg/cm ²
Peso del equipo vacío y en operación	112 kg. / 454 kg.
Diámetro tubería de entrada y salida	¾ pulgada
Diámetro exterior del termo tanque	475 mm.
Material exterior del termo tanque	Acero inoxidable grado 304-BA
Espesor de lámina de acero (exterior)	0.4 mm.
Diámetro interior del termo tanque	365 mm.
Material interior del termo tanque	Acero inoxidable grado 304-2B
Espesor de lámina de acero (interior)	0.5 mm.
Material aislante y espesor	Poliuretano / 55 mm
Material de la estructura	Acero inoxidable grado 202-BA

Colectores

Cantidad	30 tubos.
Material	Cristal de borosilicato 3.3
Longitud / Diámetro	1.8 mts. / 58 mm.
Recubrimiento	Tricapa (Co/Al-N/Al)
Tolerancia al congelamiento	- 15° C
Resistencia al granizo	Granizo de hasta 25 mm Ø
Temperatura de arranque	≤25° C

Plan de San Luis 1495-A, Col. Mezquitan country, Guadalajara, Jalisco, México.

Tel: (33) 30553102 www.mundosolargdl.com